



# DATENBLATT

<b>Code</b>	LAB-T620-ZPE
<b>Brief Description</b>	Gefahrgutetikett Klasse 6.2 (text), mm 100x100, Papier, 500 Rolle
<b>Verwendung</b>	Verpackungen und Innenverpackungen
<b>Material</b>	Polyäthylen
<b>Paket</b>	Rolle mit 500 Stück
<b>Größe</b>	100 x 100 mm

**Für Sendungen:**

✓ ADR ✓ RID ✓ ADN ✓ IMDG ✓ IATA

**Beschreibung**

Das Etikett der **Klasse 6.2** für ansteckungsgefährliche Stoffe entspricht in Form, Farbe, Format, Symbol und Text den Vorschriften ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO und IATA. Der Klebstoff der Etiketten ist so beschaffen, dass es mindestens 3 Monate im Seewasser verbleiben kann, ohne dass die Kennzeichnung an Qualität verliert; wie es der IMDG-Code 5.2.2.2.1.7 vorschreibt.

Dauerhaft Haft mit dem Leben innerhalb und außerhalb von zwei Jahren.

Leichtes Ablösen der Etiketten durch diagonal eingeschnittenes Trägermaterial.

Geeignet für Kisten aus Pappe, Stahlfässer, Kunststoffkanister, usw.

Ausgezeichnete Funktionalität durch eine hohe Anfangsklebkraft und starke Dauerfestigkeit des Klebers.