

## DATENBLATT

<b>Code</b>	4GV-86S-NT
<b>Brief Description</b>	UN 4GV Gefahrgutkarton PGV86 flach + 2 Säcke mm 330x330x310h Innenmaße
<b>Typ</b>	PGV86
<b>Presse</b>	Neutral
<b>Vorausgesetzt</b>	Flach geliefert - mit 2 Beuteln - ohne Vermiculite
<b>Genehmigung</b>	4GV/X14.5/S/** B/SERPAC.412-130035
<b>Box-Typ</b>	
<b>Herkunftsland</b>	Italien
<b>Größe innere</b>	330 x 330 x 310 h mm
<b>Größe äußere</b>	340 x 340 x 340 h mm
<b>Größe</b>	1060 x 680 x 530 h mm
<b>Größe</b>	1360 x 1060 x 1350 h mm
<b>Weight of the fibreboard box</b>	0,858 kg jeder
<b>Paket</b>	Packung mit 20 Stück


**Für Sendungen:**

✓ ADR
 ✓ RID
 ✓ ADN
 ✓ IMDG
 ✓ IATA

Zugelassen für	Maximales Bruttogewicht Innenverpackungen kg	Maximales Bruttogewicht der Verpackung kg	Zulassung (Erweiterung)		Band, Breite, System
Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs	9,50	14,50 (X14.50)	PGV86-4GV/X14.8	25	PP36, 50 mm
	9,50	14,50 (X14.50)	PGV86-4GV/X14.8	Da verificare*	PP36, 50 mm

**Beschreibung**

UN-zugelassene 4GV-Gefahrgutkartons sind für den Versand von internen Gegenständen oder Innenverpackungen jeden Typs für flüssige oder feste Stoffe der Verpackungsgruppen I, II, III geeignet. Ausstattungsvariante enthält UN 4GV Gefahrgutkartons flach mit zwei PE-Foliensäcken. Hiervon ausgenommen ist der Gefahrgutkarton PGV85, der mit nur einem PE-Foliensack geliefert wird. Für die korrekte Verwendung von UN 4GV-zugelassenen Boxen müssen die auf jeder Box aufgedruckten Montageanweisungen befolgt werden. Die korrekte Vorbereitung dieser 4GV-Boxen erfordert die Verwendung in Kombination mit Vermiculite (inertes absorbierendes Material).