

## SCHEDA TECNICA

<b>Codice</b>	VER-MAT32350
<b>Descrizione breve</b>	Rotolo adesivo Grippy, blu, cm 81x46 m, assorbimento 60,9 L
<b>Tipo</b>	Universale
<b>Colore</b>	Grigio
<b>Idoneo</b>	Per assorbire sostanze oleose, refrigeranti, solventi e acqua
<b>Paese di origine</b>	USA
<b>Assorbimento</b>	60,9 L
<b>Dimensioni esterne</b>	46 m x 81 cm
<b>Confezione</b>	Sacco da 1 pezzo



### Contenuto

- Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo metti senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti per prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in luoghi di lavoro e attorno ai macchinari;
- L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente per sostituzioni rapide.
- PIG Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum;
- Forte strato superiore di spunbond con robusta cucitura a zig zag che resiste sia al traffico a piedi che al passaggio di attrezzature leggere o pesanti;
- Otto strati di fine fibra di polipropilene assorbono in sicurezza perdite, gocciolamenti e applicazioni spray di oli, liquidi refrigeranti, solventi e acqua;
- Intrappola olio, grasso e sporco per evitare che vengano portati in giro;
- Il supporto a tenuta perfetta previene il passaggio del liquido assorbito al pavimento.
- Realizzato con **contenuto riciclato del 25%**.

### Descrizione

Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo metti senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti per prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in luoghi di lavoro e attorno ai macchinari.

L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente per sostituzioni rapide.

Riduce il tempo di pulizia per rendere il proprio stabilimento più efficiente.

Il Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum.

Forte strato superiore di spunbond con robusta cucitura a zig zag che resiste sia al traffico a piedi che al passaggio di attrezzature leggere dotate di ruote così come a quelle pesanti.

Otto strati di fine fibra di polipropilene assorbono in sicurezza perdite, gocciolamenti e applicazioni spray di oli, liquidi refrigeranti, solventi e acqua.

Intrappola olio, grasso e sporco per evitare che vengano portati in giro.

Il supporto a tenuta perfetta previene il passaggio del liquido assorbito al pavimento.