22/07/2025

SCHEDA TECNICA

Codice	VER-MAT32350
Descrizione breve	Rotolo adesivo Grippy, blu, cm 81x46 m, assorbimento 60,9 L
Tipo	Universale
Colore	Grigio
Idoneo	Per assorbire sostanze oleose, refrigeranti, solventi e acqua
Paese di origine	USA
Assorbimento	60,9 L
Dimensioni esterne	46 m x 81 cm
Confezione	Sacco da 1 pezzo



Contenuto
• Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo metti senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti per prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in luoghi di lavoro e attorno ai macchinari; • L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente per sostituzioni rapide. • PIG Grippy Mat si attaccherà a tutte le piu comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum; • Forte strato superiore di spunbond con robusta cucitura a zig zag che resiste sia al traffico a piedi che al passaggio di attrezzature leggere o pesanti; • Otto strati di fine fibra di polipropilene assorbono in sicurezza perdite, gocciolamenti e applicazioni spray di oli, liquidi refrigeranti, solventi e acqua; • Intrappola olio, grasso e sporco per evitare che vengano portati in giro; • Il supporto a tenuta perfetta previene il passaggio del liquido assorbito al pavimento. • Realizzato con **contenuto riciclato del 25%.**

Descrizione

Il tappetino da pavimento con fondo adesivo rimane esattamente dove lo metti senza scivolamenti, arricciamenti o rovesciamenti per prevenire scivolamenti, inciampamenti e cadute in luoghi di lavoro e attorno ai macchinari.
L'adesivo brevettato si attacca al pavimento con una presa super-resistente, ma si rimuove facilmente per sostituzioni rapide.
Riduce il tempo di pulizia per rendere il proprio stabilimento più efficiente.
Il Grippy Mat si attaccherà a tutte le più comuni pavimentazioni: cemento, piastrelle in vinile, piastrelle di ceramica, piastrelle di cava e linoleum.
Forte strato superiore di spunbond con robusta cucitura a zig zag che resiste sia al traffico a piedi che al passaggio di attrezzature leggere dotate di ruote così come a quelle pesanti.
Otto strati di fine fibra di polipropilene assorbono in sicurezza perdite, gocciolamenti e applicazioni spray di oli, liquidi refrigeranti, solventi e acqua.
Intrappola olio, grasso e sporco per evitare che vengano portati in giro.
Il supporto a tenuta perfetta previene il passaggio del liquido assorbito al pavimento.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284