24/11/2026

SCHEDA TECNICA

Codice	1A2T-Y426N-BL
Descrizione breve	Fusti di soccorso omologati ONU 1A2T/Y426/S e 1A2/X426/S, 310 litri
Colore	Blu
Omologazione	1A2T/Y426/S/**
Capacità	310,00 L
Adatto per	Imballaggi danneggiati o non conformi
Materiale	Acciaio al carbonio DC01 (Fe P01), conforme alla UNI EN 10130
Materiale	Acciaio non rivestito con fondo zincato (finitura interna).
Dimensioni interne	ø630 x 1000 h mm
Dimensioni esterne	ø700 x 1070 h mm
Diametro bocca	630 mm
Peso	24.90 kg
Confezione	da 1 pezzo



Per spedizioni:

✓ ADR ✓ RID ✓ ADN ✓ IMDG ✓ IATA

Descrizione

Fusti di soccorso in acciaio omologati ONU 1A2T certificati per contenere imballaggi danneggiati, con perdite, oppure non conformi e che quindi non possono essere trasportati / spediti a destinazione senza un fusto di salvataggio.
I fusti di soccorso sono l'unica soluzione disponibile per il trasporto sicuro ed a norma di tutti quegli imballaggi che, per qualsiasi ragione, non sono reputati idonei ai fini delle normative per il trasporto di merci pericolose.
In caso di possibili perdite dagli imballaggi contenuti, è responsabilità dell'utilizzatore verificare preventivamente la compatibilità chimica dei liquidi che potrebbero fuoriuscire con i materiali costituenti la superficie interna del fusto (acciaio al carbonio non rivestito e acciaio zincato).
Il fusto è dotato di una chiusura a cravatta che consente di inserire all'interno altri fusti, taniche, bottiglie, scatole ecc, in pratica è idoneo per contenere qualsiasi imballaggio difforme contenente merci del PG. I, II e III.
Grazie alla dimensione interna utile di ø630 x 1000 h mm si possono inserire all'interno di questo fusto di salvataggio la maggiori parte degli imballaggi in commercio, dai piccoli imballaggi fino ai fusti da 220 litri.

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284