13/04/2023

SCHEDA TECNICA

Codice	TAP-015-AS4
Descrizione breve	Tappetino antiscivolo, coeff. attrito 0,8, mm 150x5 m, spessore 4 mm
Coefficiente di attrito	0,8 μ
Spessore	4 mm
Massimo carico limite	125 t/m²
Dimensioni esterne	150 mm x 5 m
Confezione	da 1 pezzo venduto in multipli di 2 pezzi



Descrizione

Conforme al Decreto 215/2017 per il fissaggio del carico corretto, in vigore dal 20 maggio 2018 **(leggi la news)**.
Questi tappeti antiscivolo hanno un **coefficiente di attrito (μ) pari a 0.8** e aumentano l'attrito tra il carico e la base (che normalmente è di 0.2). Costituiscono uno dei mezzi fondamentali da utilizzare per fissare correttamente il carico ed effettuare un trasporto sicuro.
Per ancorare conformemente la merce è necessario applicare calcoli e formule fisiche che considerino l'attrito tra il mezzo e il carico (o se utilizzato, tra il tappetino antiscivolo e il carico) e le forze di attrito degli altri mezzi di fissaggio utilizzati (per es. cinghie fermacarico).

SERPAC s.r.l. Via Campania, 4/6 20054 Segrate (MI)
dati fiscali P. IVA. 05083510965 cap. soc. € 20.000,00
reg. imprese Registro di Milano R.E.A.1795952
fatturazione cod. SDI. M5UXCR1 serpacsrl@lamiapec.it
contatti tel. (+39) 02 218 71 585 fax (+39) 02 269 52 031
web www.serpac.it info@serpac.it
azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015 CERTIQUALITY n. 17284